Molder Information

Dinesol Plastics, Inc.														
Size	Make	Shot Size (oz)	Sccrew Size(mm)	Tie Bar Spacing (in)		Platen Dimensions (in)		Max Daylight (in)	Max Mold Height	Min Mold Height	Max Mold Weight	Robot		Robot Type
(TONS)	(MFG)	(OZ)	(mm)	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	(INCHES)	(INCHES)			Yes	No	Side Entry
110	Cincinnati	3.4	40.0	18.1	16.18	26.00	24.00	35.43	21.70	5.90	NA		X	NA
198	Cincinnati	14.7	52.0	22.0	20.10	31.50	29.50	37.49	19.60	4.80	NA	X		Yes
198	Cincinnati	14.7	52.0	22.0	20.10	31.50	29.50	37.49	19.60	4.80	NA	X		Yes
198	Cincinnati	14.7	52.0	22.0	20.10	31.50	29.50	40.94	23.60	7.80	NA		X	NA
310	Cincinnati	41.0	70.0	36.0	26.00	47.00	37.00	49.98	21.60	4.90	8,295	X		Yes
310	Cincinnati	41.0	70.0	36.0	26.00	47.00	37.00	49.98	21.60	4.90	8,295	X		Yes
310	Cincinnati	41.0	70.0	36.0	26.00	47.00	37.00	49.98	21.60	4.90	8,295	X		Yes
385	Cincinnati	76.2	68.0	31.9	28.00	44.50	40.60	49.21	25.60	11.80	10,582	X		Yes
550	Cincinnati	94.0	100.0	36.2	36.20	51.20	51.20	74.80	39.40	13.80	19,842	X		Yes
550	Cincinnati	94.0	100.0	36.2	36.20	51.20	51.20	74.80	39.40	13.80	19,842	X		Yes
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		Yes
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		Yes
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
580	Cincinnati	116.0	100.0	43.3	36.20	56.30	49.21	89.50	47.20	6.80	22,500	X		6 Axis
610	Cincinnati	116.0	100.0	47.4	40.70	59.80	53.10	82.60	37.80	7.00	26,730	X		6 Axis
725	Cincinnati	178.0	110.0	42.5	42.50	55.50	55.50	89.50	43.30	9.80	26,485	X		6 Axis
950	Cincinnati	289.0	125.0	54.7	42.10	70.90	58.30	98.00	53.10	15.70	38,000	X		6 Axis
950	Cincinnati	289.0	125.0	54.7	42.10	70.90	58.30	98.00	53.10	15.70	38,000	X		6 Axis
1100	Cincinnati	413.0	140.0	61.0	47.20	78.70	63.20	94.50	62.00	16.70	36,250	X		6 Axis
1100	Cincinnati	413.0	140.0	60.2	45.30	82.68	61.22	94.50	47.20	15.70	36,250	X		6 Axis
1100	Cincinnati	413.0	140.0	60.2	45.30	82.68	61.22	94.50	47.20	15.70	36,250	X		6 Axis
1100	Cincinnati	413.0	140.0	61.0	47.20	78.70	63.20	94.50	62.00	16.70	36,250	X		6 Axis
1100	Cincinnati	413.0	140.0	61.0	47.20	82.68	61.22	91.00	60.00	15.70	36,250	X		6 Axis
1100	Cincinnati	413.0	140.0	60.2	45.30	82.68	61.22	94.50	47.20	15.70	36,250	X		6 Axis
1100	Cincinnati	413.0	140.0	61.0	47.20	82.68	61.22	91.00	60.00	15.70	36,250	X		6 Axis
1100	Cincinnati	413.0	140.0	61.0	47.20	82.68	61.22	91.00	60.00	15.70	36,250	X		6 Axis
1250	Engel	406.0	150.0	61.6	51.60	86.60	78.30	120.10	50.40	16.90	66,150	X		6 Axis
1250	Cincinnati	413.0	140.0	60.2	45.30	82.68	61.22	94.50	47.20	15.70	36,250	X		6 Axis
1250	Engel	406.0	150.0	61.6	51.60	86.60	78.30	120.10	50.40	16.90	66,151	X		6 Axis
1250	Engel	406.0	150.0	61.6	51.60	86.60	78.30	120.10	50.40	16.90	66,152	X		6 Axis
1250	Engel	406.0	150.0	61.6	51.60	86.60	78.30	120.10	50.40	16.90	66,153	X		6 Axis
1250	Engel	406.0	150.0	61.6	51.60	86.60	78.30	120.10	50.40	16.90	66,154	X		6 Axis
1250	Engel	406.0	150.0	61.6	51.60	86.60	78.30	120.10	50.40	16.90	66,154	X		6 Axis
1250	Engel	406.0	150.0	61.6	51.60	86.60	78.30	120.10	50.40	16.90	66,154	X		6 Axis
1300	Engel	406.0	150.0	61.6	51.60	86.60	78.30	120.10	50.40	16.90	66,150	X		6 Axis
1500	Cincinnati	413.0	140.0	72.4	52.36	97.24	77.17	106.30	59.10	17.70	67,500	X		6 Axis
1500	Cincinnati	413.0	140.0	65.0	52.40	86.60	70.10	97.20	66.00	20.60	67,500	X		6 Axis
1500	Cincinnati	413.0	140.0	65.0	52.40	86.60	70.10	97.20	66.00	20.60	67,500	X		6 Axis
1500	Cincinnati	413.0	140.0	65.0	52.40	86.60	70.10	97.20	66.00	20.60	67,500	X		6 Axis
1500	Cincinnati	413.0	140.0	65.0	52.40	86.60	70.10	97.20	66.00	20.60	67,500	X		6 Axis
1500	Cincinnati	413.0	140.0	65.0	52.40	86.60	70.10	97.20	66.00	20.60	67,500	X		6 Axis
1500	Cincinnati	413.0	140.0	65.0	52.40	86.60	70.10	97.20	66.00	20.60	67,500	X		6 Axis
1500	Cincinnati	362.0	140.0	72.4	52.36	97.24	77.17	106.30	59.10	15.70	67,500	X		6 Axis
1650	Engel	453.3	28.3	74.6	57.50	95.28	85.43	136.10	61.20	20.00	99,208	X		6 Axis
2200	Cincinnati	540.0	160.0	72.0	63.00	102.36	94.49	141.73	70.90	21.65	85,300	X		7 Axis
2500	Engel	1078.0	210.0	78.8	63.00	106.30	95.70	149.60	70.80	23.63	136,400	X		7 Axis
2600	Cincinnati	1054.0	200.0	79.5	63.78	103.50	87.80	149.60	74.80	31.50	132,270	X		7 Axis
2700	Engel	1078.0	210.0	78.8	63.00	106.30	95.70	149.60	70.80	23.63	136,400	X		7 Axis
3000	Cincinnati	607.0	160.0	82.7	66.90	120.00	100.40	145.70	74.80	23.62	96,525	X		7 Axis